

Коммерческое предложение от 04.07.2025

Наименование товара: Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ1-М-ZBD30

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/kompressorno-kondensatornyy-agregat-refro-kkb1-m-zbd30>



Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ1-М-ZBD30 устанавливается в отделениях при организации выносного холода для холодильного безагрегатного оборудования и на станциях централизованного холодоснабжения.
- Особенности модели ККБ1-М-ZBD30: плавнорегулируемый (10...100 %) цифровой спиральный компрессор; подключаемое оборудование – со среднетемпературным режимом; мощность холодообеспечения – 7,8 кВт (-5 °С)...6,4 кВт (-10 °С); точность регулировки: $\pm 0,5$ °С; охлаждение конденсатора – обдувом от вентилятора.
- Стандартная комплектация: компрессор ZBD30KCE-TFD (серия Digital Scroll), клапан плавной регулировки, термисторное реле, вентили, подогреватель картера; вентилятор – 6-ти полюсной, обороты регулируются; ресивер (11 л) с аварийным клапаном, обратным клапаном, вентилем; жидкостная и всасывающая трассы с арматурой (фильтры, вентили); датчик низкого давления; ШУ: пуско-защитная арматура, контроллер, реле контроля фаз и давления; виброизоляция корпуса.

Характеристики

Страна	Россия
Способ установки	настенный
Напряжение	380 В
Тип охлаждения	Динамическое
Диаметр патрубков (всасывание)	28 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	12 мм
ХолодоМодель компрессора	ZBD30KCE-TFD
Объем ресивера	11 л
Высота, мм	915 мм
Длина, мм	1225 мм
Ширина, мм	536 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.