

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит система Kentatsu KSHF53HFAN1 / KSUT53HFAN1**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnaya-split-sistema-kentatsu-kshf53hfan1-ksut53hfan1>



Описание

Сплит система Kentatsu KSHF53HFAN1 / KSUT53HFAN1 относится к неинверторным сплит-системам напольно-потолочного типа. Внутренний блок системы предназначен для монтажа непосредственно под потолком или в нижней части стены. Система воздухораспределения генерирует протяженный воздушный поток, что позволяет использовать кондиционер в помещениях с вытянутой планировкой – коридорах, лестничных пролетах, переходах между зданиями. Равномерное распределение воздуха обеспечивает режим автоматического покачивания заслонок.

Конструкцией предусмотрены, также, режим повышенной производительности для быстрого обогрева или охлаждения помещения и режим “Комфортный сон”, предотвращающий переохлаждение человека во время сна и обеспечивающий существенную экономию электроэнергии. Фильтрующие элементы удаляют из нагнетаемого воздуха пыль и аллергены – пыльцу растений и продукты жизнедеятельности микроорганизмов.

Особенности Kentatsu KSHF53HFAN1 / KSUT53HFAN1:

- Информационный дисплей внутреннего блока отображает заданную температуру и основные

активизированные режимы.

- Внутренний универсальный блок может быть установлен на потолке или на стене рядом с полом. Эффективное воздухораспределение гарантируется и в первом, и во втором случае.
- Возможность автоматического качания заслонок и по вертикали, и по горизонтали, данная технология позволяет исключить застойные воздушные зоны.
- Протяженность воздушного потока за счет эффекта Коанда – блоки подойдут для удлиненных помещений, могут устанавливаться в углы.
- Низкий уровень шума. Уровень шума от 26 дБА.
- Мои предпочтения. Функция сохранения в памяти и восстановления одним нажатием кнопки набора желаемых параметров работы: режим, температуру, скорость вентилятора, положение или качание заслонки, работу в «ночном режиме».
- Функция «Комфортный сон». Предотвращает переохлаждение или перегрев человека во время сна, также снижает уровень шума и энергопотребление.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Мощность охлаждения	5420 Вт
Мощность обогрева	5570 Вт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	2110 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1730 Вт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	43
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1068x235x 675x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	770x555x 300x мм
Вес (внешний блок)	36.5 кг

Вес (внутренний блок)	24 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.