

Коммерческое предложение от 25.06.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит система TCL TUB-48HRA / TOU-48HSA

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnaya-split-sistema-tcl-tub-48hra-tou-48hsa>



Описание

Напольно-подпотолочный кондиционер TCL TUB-48HRA / TOU-48HSA - такие кондиционеры незаменимы в тех случаях, когда требуется размещение на полу, вдоль стены или под потолком. Размещение внутреннего блока рекомендовано у стены, что позволяет обеспечить максимально-комфортный воздухопоток, благодаря чему напольно-потолочные сплит-системы идеально подходят для вытянутых помещений.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно- потолочный
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м

Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	В/А
Мощность охлаждения	14000 Вт
Мощность обогрева	14650 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	4550 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	4060 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	46
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	3.08
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1635x235x 675x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	940x1250x 340x мм
Вес (внешний блок)	99 кг
Вес (внутренний блок)	38 кг
Цвет	белый
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.