

Описание товара 11.07.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Hisense AUC-60HR4SHA / AUW-60H6SP1**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya-split-sistema-hisense-auc-60hr4sha-auw-60h6sp1>



Описание

Серия кассетных кондиционеров Hisense Heavy Classic сочетает в себе экономичность и высокую производительность, достаточный набор функций и высокие эксплуатационные характеристики, гарантированную надежность и невысокую цену. Воздух, распространяемый в четырех направлениях, быстро разносит по помещению кондиционированный воздух, наполняя всю атмосферу комфортом и уютом.

Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 650x650 (18k) и с панелью 950x950 (24-60k).

Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.

Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме

этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.

Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Так же есть возможность организовать приток свежего воздуха.

Особенности Hisense AUC-60HR4SHA / AUW-60H6SP1:

- Воздушный поток 4D
- Усиленная циркуляция воздуха в режиме обогрева
- Низкий уровень шумовой нагрузки
- Дополнительные режимы: Smart, Super, Sleep
- Наличие функции “I feel”
- Долговечный воздушный фильтр легко снимается
- Функции авторестарта и самодиагностики
- Функция самоочистки
- Таймер
- Пульт дистанционного управления
- Возможность подключения проводного пульта управления
- Возможность подключения к прибору детектора карты доступа и датчика дыма
- Дренажный насос
- Возможность обеспечения притока уличного воздуха
- Корпус внутреннего блока из оцинкованной стали
- РЕ-изоляция корпуса прибора
- Элегантный дизайн лицевой панели

Характеристики

Страна	Китай
Производитель	Китай
Площадь, м2	160
Охлаждение, кВт	16
Обогрев, кВт	17,5
Компрессор	Не инвертор
Расход воздуха, м3/ч	2000
Мах длина трассы, м	50
Режим работы	Холод/тепло
Режим приточной вентиляции	Опция
Гарантия	3 года
Панель	В комплекте
Потребление при охлаждении, кВт	5.7
Потребление при обогреве, кВт	5.81

Диапазон t на охлаждение, °C	-15...+43
Диапазон t на обогрев, °C	-10...+24
Хладагент	R410A
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Ø газовой трубы, дюйм	3/4
Дренажная помпа	Да
Напряжение, В	220/380
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.