

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: **Колонная сплит-система TCL TFC-24HRA / TOC-24HNA**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/kolonnaya-split-sistema-tcl-tfc-24hra-toc-24hna>



Описание

Колонная сплит-система TCL TFC-24HRA / TOC-24HNA - предназначена для полупромышленного использования. Идеально подходят для холлов гостиниц, складских терминалов, выставочных центров. Отличаются высокой надежностью и энергоэффективностью. Воздушный поток распределяется равномерно, создавая комфортные климатические условия для человека. Прибор оснащен пультом ИК ДУ, также управление кондиционером можно осуществлять с помощью сенсорных/кнопочных клавиш на передней панели блока.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Колонный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	30 м

Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	D/D
Мощность охлаждения	7030 Вт
Мощность обогрева	7620 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	2680 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	2650 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	42
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.62
Коэффициент эффективности COP	2.88
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	480x1740x 330x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	902x650x 307x мм
Вес (внешний блок)	59 кг
Вес (внутренний блок)	43 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.