

# **Описание товара Колонная сплит-система Daikin**

## **FVA125A/RZASG125MV1**



### **Описание**

Внутренний блок колонной сплит-системы Daikin FVA-A устанавливается непосредственно на пол, идеально подходит для коммерческих помещений с узким пространством между подвесным потолком и перекрытием или для помещений без подвесных потолков, очень эффективна при работе в помещениях с высокими потолками. Благодаря автоматическому выбору скорости вентилятора или свободно выбираемой из трех значений скорости вращения вентилятора, достигнуто снижение колебаний температуры. В моделях предусмотрен режим работы во время вашего отсутствия, который позволяет сэкономить электроэнергию и поддерживать температуру внутри помещения на заданном уровне. Наивысшая эффективность создается за счет применения нового компрессора и интеллектуальной логики управления, которая оптимизирует эффективность при наиболее часто встречающихся условиях эксплуатации.

### **Особенности и преимущества Daikin FVA125A/RZASG125MV1:**

- Автоматическая установка скорости вентилятора
- 3 скорости вращения вентилятора
- Сочетание с технологией R-32 Bluevolution снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A
- Ручная регулировка положения заслонок в верхней части устройства
- Возможность регулировки воздушного потока в горизонтальном направлении

### **Характеристики**

Тип внутреннего блока

Колонный

Режим работы

Охлаждение и обогрев

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Максимальная длина трассы                              | 50 м              |
| Мощность охлаждения                                    | 12100 Вт          |
| Мощность обогрева                                      | 13500 Вт          |
| Страна производителя                                   | Япония            |
| Гарантийный срок                                       | 1 года            |
| Пульт дистанционного управления                        | Опция             |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 53                |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50      |
| Коэффициент эффективности EER                          | 2.81              |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.47              |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 46          |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 15,5        |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52              |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 15.88             |
| Перепад высот                                          | 30 м              |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 1850x600x 350x мм |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 990x940x 320x мм  |
| Вес (внешний блок)                                     | 70 кг             |
| Вес (внутренний блок)                                  | 47 кг             |
| Цвет                                                   | белый             |
| Инвертор                                               | Есть              |
| Страна сборки                                          | Япония            |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.