


## Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Buderus Logamax U072-28

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-buderus-logamax-u072-28>



### Описание

Стабильными показателями производительности, надежностью комплектации и высокой энергоэффективностью характеризуется передовой газовый котел **Buderus Logamax U072-18**, выполненный в корпусе из прочных материалов с уплотненной изоляцией. В модели представлена высокотехнологичная система защиты, которая обеспечивает безопасность котла в самых разных ситуациях.

### **Особенности и преимущества газовых котлов Buderus серии Logamax U072:**

- Диапазон мощности котлов 12, 18 и 24, 28 и 35 кВт идеально подойдет как для частного дома, так и для квартиры.
- Вертикальные соединения для подводки труб к котлу обеспечивают максимально удобный монтаж котла
- Бесперебойная работа даже при перепадах давления воды и газа
- Компактность и небольшой вес
- Неприхотливость к перепадам напряжения
- Устойчивость работы при перепадах давления газа

- Модулируемый вентилятор
- Защищенность от замерзания
- Адаптирован к российским условиям
- Обогрев больших площадей (110-240 м<sup>2</sup>)
- Низкий уровень шума
- Электронное зажигание
- Контроль пламени при помощи ионизационного электрода
- Индикация кодов ошибок на LCD-дисплее

## **Характеристики**

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Страна                                        | Германия        |
| Производство                                  | Россия          |
| Тип котла                                     | Энергозависимый |
| Режим работы                                  | Отопление       |
| Камера сгорания                               | Закрытая        |
| Горелка                                       | Модулируемая    |
| Max мощность, кВт                             | 28              |
| Min мощность, кВт                             | 8,4             |
| Max давление отопит контура , Атм             | 2,96            |
| Min давление отопит контура , Атм             | 0,5             |
| Расширительный бак                            | Да              |
| Циркуляционный насос                          | Да              |
| Возможность подключения бойлера ГВС           | Да              |
| Тип теплообменника                            | Пластинчатый    |
| Min расход природного газа, м <sup>3</sup> /ч | 0,96            |
| Max расход природного газа, м <sup>3</sup> /ч | 3,2             |
| Min расход сжиженного газа, кг/ч              | 0,7             |
| Номинальное давление природного газа, мбар    | 16              |
| Присоединительный ø дымохода, мм              | 100/60          |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм         | 3/4             |
| ø дымохода отдельного, мм                     | 80              |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм    | 1/2             |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм          | 1/2             |
| Электрическая мощность, Вт                    | 150             |
| Частота тока, Гц                              | 50              |
| Напряжение сети, В                            | 220 В           |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Габариты (ВхШхГ), см               | 70х40х29,9 |
| Вес, кг                            | 31         |
| Гарантия                           | 2 года     |
| Тип установки                      | Настенный  |
| Защита от замерзания               | Да         |
| Термостат защиты от перегрева      | Да         |
| Электронная система управления     | Да         |
| Контроль пламени                   | Да         |
| Функциональный ЖК дисплей          | Да         |
| Возможность установки в жилой зоне | Да         |
| Эксплуатация в отдельной котельной | Да         |
| Интуитивно понятное управление     | Да         |
| Высота, см                         | 70         |
| Ширина, см                         | 40         |
| Глубина, см                        | 29,9       |
| Отапливаемая площадь, кв.м.        | 280 кв. м. |
| Способ установки                   | Настенный  |
| Установка                          | Настенная  |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.