

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел ДОН Стайл КС-Г-100S

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy-gazovyy-kotel-don-stayl-ks-g-100s>



Описание

Напольный газовый котел ДОН Стайл КС-Г-100S - предназначен в первую очередь для поддержания комфортной температуры в вашем доме или квартире. Котлы Конорд Don Stail полностью энергонезависимы. Газогорелочное устройство в котле комплектуется электронезависимой многофункциональной итальянской автоматикой безопасности и регулирования SIT. Автоматика Sit контролирует процесс сжигания природного газа в отопительных напольных котлах, а так же поддерживает стабильность установленной температуры даже при работе котла на низком давлении газа. Котлы Конорд Don Stail являются успешным продолжением уже зарекомендовавших себя Стальных Газовых Котлов с корпусом и топкой цилиндрической формы или просто - Кс-Г.

Особенности ДОН Стайл КС-Г-100S:

- Повышена стабильность работы основной горелки, а запальник потребляет газ более экономично, все это уменьшает расход газа котлом на 8%
- Термоизоляция Don Stail выполнена из биостойкого, паропроницаемого и негорючего базальта, надежно сохраняющего тепло внутри котла и сводящего к минимуму теплопотери через корпус
- Увеличена на 15-20% теплоотдача за счет применения большего количества стальных

дымогарных труб, которые дольше удерживают тепло, а следовательно быстрее и равномернее нагревают теплоноситель Более высокий КПД достигающий 92% возможен благодаря использованию в конструкции теплообменника качественной стали 3 мм и большого количества бесшовных жаропрочных труб

- Повышенная надёжность и срок эксплуатации котла европейского качества по приемлемой цене
- Современный дизайн DonStail легко впишется в любой интерьер
- Испытан и сертифицирован в соответствии с российскими стандартами

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Природный газ
КПД %	90
Страна производителя	Россия
Энергонезависимый	Да
Расход природного газа куб. м/час	11.5
Температура теплоносителя, °C	— 95
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Функции	термометр
Габаритный размер	768x1072x903 мм
Диаметр дымохода	228 мм
Патрубок подключения контура отопления	2
Патрубок подключения газа	1
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	1000 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.