

Коммерческое предложение от 18.05.2025

Наименование товара: Сплит-система Centek CT-65V24

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-centek-ct-65v24>



Описание

Модель **Centek CT-65V24** представляет собой функциональный вид кондиционера, работающий на безопасном фреоне R 410. Мощный компрессор, которым оснащен кондиционер позволяет охладить, либо обогреть помещение площадью до 70 кв.м, основной расчет которой производится на основании ввода стандартных данных, где высота потолков не превышает 3 метров, а ширина оконных проемов не более 2 метров, при толщине стен от 30 см до 1 метра. Так же в этой модели кондиционера присутствует режим автоматической работы (avto), который с помощью датчиков, точно поддерживает заданную Вами температуру и режимы, позволяя работать оборудованию полностью автоматически.

Особенности Centek CT-65V24:

- Мощный компрессор.
- Режим "Комфортный сон".
- Режим iFEEL - в данном режиме заданная температура воздуха поддерживается не в месте расположения внутреннего блока прибора, а рядом с пультом управления (вблизи пользователя).
- Таймер.

- Режим "Health" (Здоровье).
- Класс энергоэффективности - A.
- Максимальный рабочий ток - 8.5 А.
- Класс гидроизоляции - IPX4.
- Класс электрозащиты - I.
- Рабочая температура - от 16 до 32 градусов.
- Температура окружающей среды - от минус 7 до плюс 43 градусов.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	7.1 кВт
Мощность обогрева	7.3 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.185 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.005 кВт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	37
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.25
Коэффициент эффективности COP	3.64
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Перепад высот	5 м
Расход воздуха, куб. м/ч	1250
Габаритный размер (внутреннего блока)	113x33x 23.2см
Габаритный размер (внешнего блока)	89x67x 32см
Вес (внешний блок)	49 кг

Вес (внутренний блок)	16 кг
Цвет	белый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.