

Коммерческое предложение от 14.06.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Hisense AUV-36HR4SB1 / AUW-36H6SD

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnaya-split-sistema-hisense-auv-36hr4sb1-auw-36h6sd>



Описание

Напольно-потолочные кондиционеры модельного ряда Hisense Heavy Classic – простое и удобное в эксплуатации оборудование, позволяющее на протяжении большей части годового круга поддерживать комфортную температуру в помещении.

Специально разработанный дизайн и конструкция напольно-потолочного блока с легкостью позволяют использовать его для напольной и подпотолочной установки. При любой установке он будет выглядеть элегантно и современно. Монолитный дренажный поддон оптимизированной формы исключает протекание в любом положении. Более того, есть возможность подключения дренажного патрубка как справа, так и слева, а 3 выхода для подключения фреоновой трассы значительно упростят процесс монтажа.

Новая технология компании Hisense по распределению воздуха в помещении дает пользователю максимальный комфорт. Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют выбрать любой из 4-х удобных в данный момент режимов. Все модели серии укомплектованы ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления.

Специальная конструкция жалюзи напольно-потолочного блока Hisense, имеющая внутреннюю воздушную прослойку, позволяет снизить уровень шума выходящего воздуха и гарантировать отсутствие образования конденсата. Несомненно, плюсом станет и то, что напольно-потолочные блоки конструктивно предусматривают возможность организации подачи свежего воздуха в помещение.

Особенности Hisense AUV-36HR4SB1 / AUW-36H6SD:

- Двусторонний дренаж.
- Аэродинамическая форма вентилятора с низким уровнем шума.
- I Feel — при активации датчика на пульте управления, кондиционер будет более точно поддерживать температуру непосредственно в месте нахождения пользователя.
- Smart Defrost – система автоматической разморозки для организации принципа автоматического оттаивания, чтобы избежать обледенения теплообменника наружного блока.
- Smart — автоматический режим при котором скорость вентилятора, и температура будут изменяться в зависимости от температуры в помещении. Диапазон комфортных значений в этом режиме от +22 до +26 С.
- Turbo – режим ускоренного обогрева и охлаждения.
- Dimmer – выключение дисплея на блоке.
- Sleep – режим комфортного сна.
- Таймер — включение и выключение по установленному времени.
- Авторестарт — запуск системы после сбоя в сети.
- Самодиагностика и система безопасности.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	30 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	B/B
Мощность охлаждения	10.55 кВт
Мощность обогрева	11.25 кВт
Страна производителя	Китай

Потребляемая мощность (охлаждение)	3.63 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.52 кВт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	57
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.81
Коэффициент эффективности COP	3.41
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-35 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	15 м
Расход воздуха, куб. м/ч	1800
Габаритный размер (внутреннего блока)	128.5x68x 23см
Габаритный размер (внешнего блока)	88.5x79.5x 36.6см
Вес (внешний блок)	67 кг
Вес (внутренний блок)	40 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.