

Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Lamborghini FL D 24C

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy_gazovyy_kotel_lamborghini_fl_d_24c



Описание

Модель **Lamborghini FL D 24C** – это высокоэффективный газовый настенный котел с системой самодиагностики и передовой защитой от замерзания, выполненный в прочном стальном корпусе. Такой бытовой котел очень прост в использовании, он позволяет создавать комфортное отопление и организовывать ГВС.

Особенности и преимущества:

- Медный основной теплообменник и пластинчатый теплообменник для ГВС высокого КПД
- Непрерывная электронно-регулируемая модуляция пламени в контурах отопления и ГВС
- Регулировка плавного розжига
- Ионизационный контроль пламени
- Два диапазона регулирования температуры (35/80°C – радиаторы, 30/40°C – "теплый пол")
- Возможность подключения комнатного термостата и пульта ДУ
- Возможность использования антифризов
- Автоматический байпас
- ЖК-дисплей

- Самодиагностика котла
- 3-х скоростной циркуляционный насос со встроенным автоматическим выпускником воздуха
- Система защиты от блокировки насоса
- Постциркуляция насоса
- Постциркуляция вентиляции
- Расширительный бак на 8 литров
- Минимальное давление газа на входе 5 мбар

Характеристики

Вес, кг	27 кг
Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Открытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	25.8
Min мощность, кВт	8.3
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0.8
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Мах давление в контуре ГВС, Атм	9
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.25
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	11.2
Мах расход природного газа, м3/ч	2.73
Min расход природного газа, м3/ч	0.88
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0.65
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	2
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	80
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
ø дымохода раздельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4

Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	80
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	70х40х33
Вес, кг	27
Гарантия	3 года
Тип установки	Настенный
Самодиагностика	Да
Дистанционное управление	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Антиблокировка насоса	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Эксплуатация в отдельной котельной	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	70
Ширина, см	40
Глубина, см	33
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.