

Описание товара Напольный газовый котел

Lamborghini GASTER N 56 AW



Описание

- Если Вам необходимо эффективное и надежное, удобное и экономичное отопительное оборудование – газовый котел модели Lamborghini GASTER N 56 AW может стать Вашим наилучшим решением.
- Система безопасности и больше число датчиков и контроллеров защищают пользователя не только от аварийных или нештатных ситуаций, поломок оборудования, а еще и от излишних трат, обеспечивая экономичное потребления используемого топлива и его полное сжигание.
- Особенности прибора:
- Возможность перевода на использование сжиженного газа Температурный диапазон контура отопления:
- 30 ~ 90 С Чугунный секционный теплообменник Двухступенчатая атмосферная горелка из нержавеющей стали Теплоизолированная камера сгорания Базальтовое волокно и слой стеклокерамики защищают оборудование от теплопотерь Газовый клапан Honeywell оснащен электронным блоком управления Трехскоростной циркуляционный насос встроен в конструкцию прибора Система антиблокировки насоса Автоматический деаэрактор исключает попадание воздуха в отопительную систему Возможность подключения циркуляционного насоса для отопительной системы Возможность подключения датчика уличной температуры Функция погодозависимого управления интегрирована в плату управления прибором Система безопасности прибора, интегрированная в плату управления Система самодиагностики Наличие предохранительного термостата Наличие термостата дымовых газов Наличие термоманометра на панели управления Сигнализатор остановки котла Система защиты котла от замерзания Возможность использования при низкой внешней температуре Возможность подключения внешних средств управления оборудованием (программатора или комнатного термостата) Класс защиты IPX0D Возможность устанавливать до 4-х котлов в каскаде, объединяя управление ими при помощи специального дополнительного блока управления

Характеристики

Вес, кг	191 кг
Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	91.4
Страна производителя	Италия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	61.6 кВт
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	чугун
Расход сжиженного газа, кг/час	4.82
Расход природного газа куб. м/час	6.52
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Температура теплоносителя, °C	30 — 95
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	6
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Функции	термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	подключение внешнего управления, подключение теплого пола
Wi-Fi	Нет
Габаритный размер	60x85x61.5см
Диаметр дымохода	180 мм
Патрубок подключения контура отопления	1
Патрубок подключения газа	1/2
Цвет	серый

Способ установки	Напольный
Энергонезависимые	Нет

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.