

## Коммерческое предложение от 23.06.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Lamborghini GASTER N 77 AW

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy\\_gazovyy\\_kotel\\_lamborghini\\_gaster\\_n\\_77\\_aw](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy_gazovyy_kotel_lamborghini_gaster_n_77_aw)



### Описание

Если Вам необходимо эффективное и надежное, удобное и экономичное отопительное оборудование – газовый котел модели **Lamborghini GASTER N 77 AW** может стать Вашим наилучшим решением.

Система безопасности и большое число датчиков и контроллеров защищают пользователя не только от аварийных или нестандартных ситуаций, поломок оборудования, а еще и от излишних трат, обеспечивая экономичное потребление используемого топлива и его полное сжигание.

### **Особенности прибора:**

- Возможность перевода на использование сжиженного газа
- Температурный диапазон контура отопления: 30 ~ 90 C
- Чугунный секционный теплообменник
- Двухступенчатая атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Теплоизолированная камера сгорания
- Базальтовое волокно и слой стеклокерамики защищают оборудование от теплопотерь
- Газовый клапан Honeywell оснащен электронным блоком управления
- Трехскоростной циркуляционный насос встроен в конструкцию прибора

- Система антиблокировки насоса
- Автоматический деаэратор исключает попадание воздуха в отопительную систему
- Возможность подключения циркуляционного насоса для отопительной системы
- Возможность подключения датчика уличной температуры
- Функция погодозависимого управления интегрирована в плату управления прибором
- Система безопасности прибора, интегрированная в плату управления
- Система самодиагностики
- Наличие предохранительного термостата
- Наличие термостата дымовых газов
- Наличие термоманометра на панели управления
- Сигнализатор остановки котла
- Система защиты котла от замерзания
- Возможность использования при низкой внешней температуре
- Возможность подключения внешних средств управления оборудованием (программатора или комнатного термостата)
- Класс защиты IPX0D
- Возможность устанавливать до 4-х котлов в каскаде, объединяя управление ими при помощи специального дополнительного блока управления
- Компактные габариты
- Привлекательный и современный дизайн

## **Характеристики**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Вес, кг                           | 304 кг          |
| Страна                            | Италия          |
| Производство                      | Италия          |
| Тип котла                         | Энергозависимый |
| Режим работы                      | Отопление       |
| Камера сгорания                   | Открытая        |
| Теплообменник                     | Чугун           |
| Тип теплообменника                | Секционный      |
| Тип розжига                       | Электророзжиг   |
| Количество секций                 | 8               |
| Max мощность, кВт                 | 77              |
| Min полезная мощность, кВт        | 31.4            |
| Max давление отопит контура , Атм | 6               |
| Min давление отопит контура , Атм | 0.3             |
| Горелка                           | Атмосферная     |
| Min расход природного газа, м3/ч  | 3.78            |
| Max расход природного газа, м3/ч  | 8.91            |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Мах расход сжиженного газа, кг/ч           | 6.59       |
| Min расход сжиженного газа, кг/ч           | 2.8        |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20         |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 200        |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм      | 3/4        |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 1 1/4      |
| Напряжение, В                              | 220        |
| Частота тока, Гц                           | 50         |
| Электрическая мощность, Вт                 | 15         |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 85х60х61,5 |
| Вес, кг                                    | 304        |
| Гарантия                                   | 2 года     |
| Тип установки                              | Напольная  |
| Погодозависимая автоматика                 | Опция      |
| Термостат защиты от перегрева              | Да         |
| Низкий уровень NOx                         | Да         |
| Механическая система управления            | Да         |
| Манометр                                   | Да         |
| Контроль пламени                           | Да         |
| Антиблокировка насоса                      | Да         |
| Электронный блок каскадного регулирования  | Да         |
| Возможность установки в жилой зоне         | Да         |
| Интуитивно понятное управление             | Да         |
| Высота, см                                 | 85         |
| Ширина, см                                 | 60         |
| Глубина, см                                | 61.5       |
| Способ установки                           | Напольный  |
| Энергонезависимые                          | Нет        |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.