Описание товара Напольный газовый котел Lamborghini GASTER N 187

Описание

Если Вам необходимо эффективное и надежное, удобное и экономичное отопительное оборудование – газовый котел модели **Lamborghini GASTER N 187** может стать Вашим наилучшим решением.

Система безопасности и больше число датчиков и контроллеров защищают пользователя не только от аварийных или нештатных ситуаций, поломок оборудования, а еще и от излишних трат, обеспечивая экономичное потребления используемого топлива и его полное сжигание.

Особенности прибора:

- Возможность перевода на использование сжиженного газа
- Температурный диапазон контура отопления: 30 ~ 90 С
- Чугунный секционный теплообменник
- Двухступенчатая атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Теплоизолированная камера сгорания
- Базальтовое волокно и слой стеклокерамики защищают оборудование от теплопотерь
- Газовый клапан Honeywell оснащен электронным блоком управления
- Трехскоростной циркуляционный насос встроен в конструкцию прибора
- Система антиблокировки насоса
- Автоматический деаэратор исключает попадание воздуха в отопительную систему
- Возможность подключения циркуляционного насоса для отопительной системы
- Возможность подключения датчика уличной температуры
- Функция погодозависимого управления интегрирована в плату управления прибором
- Система безопасности прибора, интегрированная в плату управления
- Система самодиагностики
- Наличие предохранительного термостата

- Наличие термостата дымовых газов
- Наличие термоманометра на панели управления
- Сигнализатор остановки котла
- Система защиты котла от замерзания
- Возможность использования при низкой внешней температуре
- Возможность подключения внешних средств управления оборудованием (программатора или комнатного термостата)
- Класс защиты IPX0D
- Возможность устанавливать до 4-х котлов в каскаде, объединяя управление ими при помощи специального дополнительного блока управления
- Компактные габариты
- Привлекательный и современный дизайн

Характеристики

Вес, кг	625 кг
Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	91.6
Страна производителя	Италия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	206 кВт
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	чугун
Расход сжиженного газа, кг/час	16.31
Расход природного газа куб. м/час	21.8
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Температура теплоносителя, °C	30 — 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	6
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Функции	термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени

Особенности	подключение внешнего управления, подключение теплого пола
Wi-Fi	Нет
Габаритный размер	127x105x105см
Диаметр дымохода	300 мм
Патрубок подключения контура отопления	2
Патрубок подключения газа	1
Цвет	серый
Способ установки	Напольный
Энергонезависимые	Нет

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.