

## Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: **Роликовый запайщик FRBM-810I**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/konveyernye-zapayshchiki/rolikovyy\\_zapayshchik\\_frbm\\_810i](https://prom-katalog.ru/catalog/konveyernye-zapayshchiki/rolikovyy_zapayshchik_frbm_810i)



### Описание

- Запайщик пакетов конвейерного типа FRBM-810I предназначен для запайки горловины пакетов в производственных масштабах
- Пакет на него подается лежа (плашмя)
- Как правило, используется для пакетов с небольшими размерами, для пакетов со штучной продукцией и т
- д
- Данный роликовый запайщик оснащен датирующим устройством на твердых чернилах, что позволяет печатать отчетливые символы в области запаечного шва, дата может проставляться в 2 строки, так же имеется регулировка позиции печати даты – это позволяет настроить место простановки печати
- Расходный материал – чернильный ролик имеет ресурс 40-50 тысяч оттисков
- Современное устройство для запайки пакетов FRBM-810I оборудовано электронным контроллером
- Изменяя скорость движения конвейерной ленты и температуру нагревательных элементов можно добиться надежного сваривания пленки различной толщины и состава
- Технические параметры FRBM-810I

## Характеристики

|                                                            |                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Напряжение (В/Гц)                                          | АС 220/50 110/60                           |
| Мощность (Вт)                                              | 50                                         |
| Мощность запайки (Вт)                                      | 300*2                                      |
| Ширина запайки (мм)                                        | 10                                         |
| Скорость запайки (м/мин)                                   | 0-12 (0-16)                                |
| Температурный диапазон (°C)                                | 0-300                                      |
| Тип печати                                                 | При помощи красящего ролика, прокатыванием |
| Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д*Ш) (мм) | 10-40                                      |
| Размер конвейера (Д×Ш) (мм)                                | 950*153                                    |
| Макс.нагрузка из расчета на один пакет (кг)                | ≤1                                         |
| Общая нагрузка на конвейер (кг)                            | ≤3                                         |
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)                               | 950*390*345                                |
| Вес нетто (кг)                                             | 45                                         |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.