

Описание товара Напольный вакуумный упаковщик HVC-720S/2A-G (нерж., газ)



Описание

- Вакуумный упаковщик HVC -720 S /2 A - G представляет собой одну из самых вместительных моделей запатентованной серии HVC и в целом среди всех двухкамерных вакуумников китайских производителей
- Отличается высокой эффективностью и производительностью, оснащен функцией газонаполнения (газации) и предназначен для промышленного использования, углубленная форма камеры оптимально подходит для упаковывания крупных изделий
- Оборудование полностью изготовлено из качественной нержавеющей стали марки SUS 304
- Стандартная комплектация оснащена вакуумным насосом производительностью 63 куб м/час
- Опционно мощность может быть увеличена до 100 куб м/час, также возможна замена стандартного насоса на немецкий насос BUSCH
- Две рабочих камеры существенно ускоряют процесс упаковки – пока в одной камере выполняется процесс вакуумизации и запайки, в другой оператор имеет возможность расположить ☐ следующую партию пакетов
- Перекидная крышка оснащена специальным двойным flip-механизмом, который обеспечивает плавность хода и открытия/закрытия
- Аппарат легко передвигать в пространстве благодаря передвижным колесам
- Стандартная машина имеет запаянные планки длиной 720 мм с шириной запайки 10 мм, что обеспечивает надежный герметичный шов
- По желанию клиента производитель может предложить запайку двойным тонким швом (ширина 3 мм)
- Дополнительные опции: обрезка с отдельным регулированием нагрева, установка дополнительного защитного фильтра, автоматическое опускание крышки, увеличение количества газовых сопел на планку

- Настройка режимов работы выполняется посредством надежной механической панели управления
- Регулируемые параметры: время и мощность запайки, время вакуумизации и газовой экстракции
- Также на лицевой панели располагается кнопка экстренной остановки
- ☐ Наша компания предлагает вам приобрести вакуум-упаковочную машину HVC-720S/2A-G с опцией газации по наиболее выгодной цене, с доставкой в любой регион РФ и страны Таможенного союза
- Гарантия производителя – 1 год, гарантийное и постгарантийное обслуживание обеспечивает собственная сервисная служба
- ☐ ☐ Двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-720S/2A-G (нерж
- , газ) Смотрите также Вакуум упаковочная машина DZ-800/2L Напольный двухкамерный вакуумный упаковщик DZ-610/2SB(HVC-610S/2A) Напольный вакуумный упаковщик HVC-720S/2B (нерж
-) Напольный вакуумный упаковщик DZ-400/2F (нерж
-) Напольный вакуумный упаковщик HVC-720S/2A (нерж
-)

Характеристики

Напряжение (В/Гц)	380/50, 220/50
Мощность электродвигателя (Вт)	2200
Мощность нагревательных элементов (Вт)	1500
Давление в камере (кПа)	1.0
Количество запаечных планок в каждой камере	2
Длина запаечной планки (мм)	720
Ширина запаечной планки (мм)	10 или 2х3
Размеры камеры (Д×Ш×В) (мм)	800×630×195
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1670×850×1000
Вес нетто (кг)	375

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.