

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: Сплит-система Denko DR-24 H

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_denko_dr_24_h



Описание

- Сплит система Denko DT-24 H оснащена качественным японским компрессором GMCC и дополнительной функцией защиты в виде трёх минутной задержки на включение после возобновления подачи питания.
- Технология автоматической очистки внутреннего блока от влаги и пыли после выключения позволит эффективно осушить теплообменник и поддерживать чистоту для дальнейшей работы.
- Управление кондиционером осуществляется через пульт ДУ.
- Особенности и преимущества □ Denko DT-24 H: Класс энергоэффективности A Компрессор GMCC TOSHIBA LED дисплей (отключаемый) Фильтр с витамином C Компактный дизайн Самоочистка внутреннего блока Самодиагностика

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	31
Страна производителя	Япония
Цвет	белый

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	7.2 кВт
Мощность обогрева	7.3 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.03 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.95 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	21.8 × 90 × 29.1 см
Габаритный размер (внешнего блока)	32 × 86 × 72 см
Вес (внутренний блок)	10.5 кг
Вес (внешний блок)	46 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Вес	56.5 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.