

Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Mitsubishi Electric Classic Inverter MSZ-HR50VF/MUZ-HR50VF**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-mitsubishi-electric-classic-inverter-msz-hr50vf-muz-hr50vf>



Описание

Mitsubishi Electric на протяжении всего своего существования преследовала много целей, но одной из самых главных задач она поставила — воплощение естественных комфортных условий. Очень много времени было потрачено на изучение вопроса особенностей человеческого восприятия и ощущений.

Особенности Mitsubishi Electric Classic Inverter MSZ-HR50VF/MUZ-HR50VF:

- Сезонная энергоэффективность класса «A+++»
- Работа в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -10°C
- Предусмотрено взаимодействие с внешними системами управления и контроля
- Схемотехническое решение для компенсации реактивной мощности
- Функция экономичного охлаждения «Econo Cool»
- Встроенный 12-ти часовой таймер автоматического включения или выключения. Дискретность установки таймера составляет 1 час
- Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания (авторестарт)
- Электропитание от наружного блока
- Новый типоразмер для серии Classic - HR42
- Совместимость с мультисистемами на базе наружных блоков MXZ-2/3HA40/50VF.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	28
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Wi-fi управление	Опция
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	5 кВт
Мощность обогрева	5.4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.05 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.55 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-10 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	12 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	83.8 × 22.8 × 28 см
Габаритный размер (внешнего блока)	80 × 28.5 × 55 см
Вес (внутренний блок)	9 кг
Вес (внешний блок)	35 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	786
Инвертор	Есть
Страна сборки	Тайланд

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.