

Описание товара Кассетная сплит-система Royal

Clima Cassette CO-4C12HNI/CO-E12HNI



Описание

Кассетные кондиционеры Royal Clima Cassette – это прекрасное решение для помещений с подвесным потолком. Внутренний блок сплит-системы будет скрыт за потолочным покрытием, а снаружи останется лишь декоративная решетка с флокированным покрытием, защищающим от скопления конденсата.

Кассетные кондиционеры работают не только на охлаждение, но также на обогрев, осушение и вентилирование помещений.

Внутренний блок кондиционеров оборудован функциональным дисплеем, на котором отображается температурный и рабочий режим. А управление системой осуществляется с помощью беспроводного ик-пульта, поставляемого в комплекте с прибором.

Основные характеристики Royal Clima Cassette:

- Японские технологии
- Современный дизайн кондиционера
- Встроенный дренажный насос
- Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
- ИК-пульт и декоративная панель поставляется в комплекте с кондиционером
- ЖК дисплей отображает режим работы и установленную температуру
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Увеличенная длина трассы (до 65м)
- Универсальный внешний блок для всех серий
- Авторестарт

- Опциональное подключение проводного пульта управления
- Озонобезопасный хладагент R32
- Гарантия 3 года

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	36
Страна производителя	Италия
Цвет	белый
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Wi-fi управление	Опция
Коэффициент эффективности EER	3.33
Коэффициент эффективности COP	3.41
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	3.6 кВт
Мощность обогрева	4.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.08 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.23 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-20 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-20 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	10 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Степень защиты	IP24
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (декоративной панели)	5.5 × 65 × 65 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	26 × 57 × 57 см
Габаритный размер (внешнего блока)	31.5 × 80 × 54.5 см
Вес (внутренний блок)	17 кг

Вес (внешний блок)	35 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	600
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.