

Описание товара Сплит-система Ариада KLS330T



Описание

- Данная низкотемпературная сплитсистема KLS330T производства Ариада отлично подойдет для поддержания необходимых температур и охлаждения внутренних объемов холодильных камер.
- При этом оптимальный охлаждаемый объем камеры – 42.
- Для модели KLS330T min температура составляет -22 °С.
- При этом max температура составляет -18 °С.
- Для удобства эксплуатации есть монитор напряжения.
- И, что немаловажно, такая сплитсистема низкотемпературная проста в обращении, система управления – электронная.
- Также есть блок управления.
- Исполнение профессионального оборудования отвечают всем высоким стандартам всем стандартам.
- Так, в предлагаемой модели материал корпуса – крашеный металл.
- Заявленный цвет корпуса – белый.

Характеристики

Вес, кг	61 кг
Рабочие температуры	-15...-25 °С
Страна	Россия
Объем холодильной камеры	30 м3
Напряжение	380 В
Сборка	21000
Высота в упаковке	1150 мм
Длина в упаковке	1130 мм

Масса в упаковке	135 кг
Ширина в упаковке	1460 мм
Размер внутреннего блока в упаковке (ДхШхВ)	1130х660х1150
Размер наружного блока в упаковке (ДхШхВ)	900х800х600
Высота, мм	600 мм
Длина, мм	900 мм
Ширина, мм	800 мм
Мощность, кВт	3.4 кВт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.