

Описание товара Сплит-система низкотемпературная Rivacold FSL016Z012



Описание

- Сплит-система Rivacold FSL016Z012 используется для охлаждения воздуха внутри холодильного шкафа объемом от 8 до 24 кубических метров и поддержания в нём температуры от -25°C до -15°C.
- Отличительные особенности сплит-системы Rivacold FSL016Z012: Встроенный электронный пульт управления, оттаивание с помощью горячего воздуха, возможность задавания автоматических программ управления сплит-системой, в том числе, программой оттаивания с различными заданными опциями (временем запуска, продолжительностью и периодичностью).

Характеристики

Вес, кг	89 кг
Рабочие температуры	-25...-15 °C
Страна	Италия
Объем холодильной камеры	14.9 м3
Напряжение	220 В
Потребляемая электроэнергия	36.72 кВт/сутки
Высота в упаковке	1200 мм
Длина в упаковке	1050 мм
Масса в упаковке	103 кг
Ширина в упаковке	940 мм
Размер внутреннего блока в упаковке (ДхШхВ)	1050х440х450

Размер наружного блока в упаковке
(ДхШхВ)

800x500x1200

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.