

Описание товара Настенный газовый котел

Ferroli Divatech D HF24



Описание

Котлы серии Divatech соответствуют самому последнему поколению традиционных конвекционных классических настенных котлов. Котлы способны работать с уличным температурным датчиком и пультом дистанционного управления ROMEO (протокол OpenTherm), автоматически изменяя температуру теплоносителя в зависимости от температуры в помещении, что позволяет обеспечить экономию газа вплоть до 30% по сравнению с другими классическими котлами.

- Монотермический медный первичный теплообменник и пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали с трехходовым клапаном;
- Интуитивно понятная панель управления с функцией самодиагностики, с подсветкой и кнопками настройки;
- Режим модуляции мощности как в режиме отопления, так и в режиме производства горячей воды;
- Гидравлический байпас в стандартной комплектации;
- Функция защиты от замерзания (при наличии подачи газа и электропитания);
- Возможность подключения к солнечным системам (интегрированное управление комбинированным контуром ГВС через котел и солнечную энергосистему).

Характеристики

Тип котла	Газовый конвекционный
КПД, %	93.00
Тип дымохода	Коаксиальный
Диаметр дымохода, мм	60/100

Вид топлива	Природный газ / Сжиженный газ
Расход природного газа, м³/ч	2.73
Расход сжиженного газа, кг/ч	0.88
Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС	1/2'
Диаметр подключения к контуру отопления	3/4'
Диаметр подключения к газу	1/2'
Высота, мм	700.00
Ширина, мм	400.00
Глубина, мм	330.00
Вес (нетто), кг	32.00
Гарантия от производителя	2 года
Отапливаемая площадь, кв.м.	240
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.