

Описание товара Установка X-PUMP DUPLEX 55



Описание

- Установка X-PUMP DUPLEX 55 – Промывочный насос для систем отопления и теплообменников с двумя двигателями
- Промывочная установка с кислотостойким баком на мощной колесной базе, оснащена двумя двигателями для избирательной промывки систем отопления и теплообменного оборудования, насос для промывки теплообменного оборудования оснащен реверсом и развитой гидравлической системой, насос для промывки систем отопления имеет трехходовые краны для бесперебойной работы в режиме циркуляции и слива, имеет датчик контроля давления
- Технический паспорт
- Преимущества насоса X-PUMP DUPLEX 55 2 двигателя (1 для промывки ПТО, второй для промывки системы отопления)
- Мощная колесная база Для профессионалов отрасли обслуживания систем отопления
- Бак на 55 литров Простота и удобство эксплуатации;
- Универсальность использования (установки предназначены для промывки и удаления отложений не только в теплообменниках, но и системах отопления, котлах, водонагревателях, бойлерах, системах горячего водоснабжения);
- Устойчивость к химически активным веществам;
- Удобная широкая горловина для залива и слива реагентов
- Конструкция установки X-PUMP DUPLEX 55 Насос состоит из: бака, в который заливают раствор реагента, циркуляционного насоса, переключателя направления потока - реверса соединительных шлангов
- Промывка теплообменника и системы бустером Шланги подключают в систему для создания замкнутого контура; Готовая смесь воды и химического реагента подается в бак, если есть нагреватель, то раствор подогревается и подается в систему; Там реагент циркулирует (2-6 часов) и постепенно растворяет отложения и накипь
- Если раствор теряет концентрацию, то смесь добавляется
- Это контролируется с помощью специальных индикаторных полосок
- После обработки отработанная жидкость утилизируется и сливается из бака
- Стояк промывается чистой водой с добавлением нейтрализатора
- Для подбора установки нужно понимать объем теплообменников, которые нужно обслужить
- Объем и протяженность систем отопления, которые необходимо промыть
- Объема бака 30-40 литров хватает для промывки небольших теплообменников (до 150

литров), которые устанавливаются в тепловых пунктах большинства жилых многоквартирных домов Для типовых частных двухэтажных коттеджей подойдут установки с напором более 15 метров

•

Характеристики

Объем бака	55 литров
Тип реверса	Ручной
Объем	1 л
Производительность, л/час	от 3000 до 3120
Вес	37
Габаритные размеры	1020x460x550
Подсоединение, внешняя резьба	3/4
Наличие реверса	Да
Назначение	для теплообменников
Электродвигатель	230В - 50Гц
Тип защиты IP	ip54

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.