

Коммерческое предложение от 30.06.2025

Наименование товара: Гидравлическая тележка OX 50 OXLIFT 5000 кг

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gidravlicheskie-telezhki/gidravlicheskaya_telezhka_ox_50_oxlift_5000_kg



Описание

Грузоподъемность гидравлической тележки OX50 достигает 5000 кг (в 2-3 раза выше, чем у стандартных моделей). Эта рохля предназначена для ручной перевозки особо тяжелых грузов на усиленных поддонах и в контейнерах, крупного промышленного оборудования. Рекомендуется для применения на металлургических, металлообрабатывающих, литейных и машиностроительных предприятиях. Преимущества нашей гидравлической тележки на 5 т.: прочная конструкция из легированного металла, усиленная дополнительными ребрами жесткости; при производстве применялась лазерная сварка, гарантирующая аккуратность, точность и надежность швов; долговечный литой гидравлический узел с хромированным поршнем; насос двойного действия (HD) повышает скорость подъема грузов; обрешиненная ручка обеспечивает комфортную работу в любой сезон; эта гидравлическая тележка г/п 5 т оснащена мощными рулевыми колесами и сдвоенными роликами из нейлона, стойкими к агрессивным средам и механическим повреждениям (при наезде на металлическую стружку и пр.).

Характеристики

Грузоподъемность	кг 5000
Высота подъёма	мм 80-200
Диаметр колеса, мм	200
Тип гидравлического насоса	HD
Толщина металла до покраски	мм до 9.00
Длина вил	мм 1150
Ширина несущей поверхности вил	мм 550
Материал рулевых колёс	Нейлон/Металл
Материал роликов	Нейлон/Металл
Размер вилочных роликов	мм/ 80*70
Количество рулевых колёс/роликов	шт. 2/4
Высота ручки	мм 1227
Собственный вес	кг 112
ЦВЕТ	Красный

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.