

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель газовый Bradford White RG-250S6N

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-nakopitelnye-vodonagrevateli/_bradford_white_rg250s6n



Описание

Bradford White RG-250S6N это эффективный газовый водонагреватель с камерой сгорания открытого типа. Помимо того, что сам бак сделан из нержавеющей стали, его керамическое покрытие находится в полном контакте с его поверхностью. Дополнительным элементом борьбы с коррозией обычно является магниевый анод. Hydrojet система против образования накипи.

Особенности и преимущества:

- Быстрый нагрев большого количества воды
- Открытая камера сгорания
- Дефлектор дымохода служит для увеличения теплоотдачи в нижней части бака. Уменьшает конвекцию в дымоходе при отключенной горелке, снижая теплопотери
- Полностью автоматическое управление. Температура воды устанавливается с помощью диска задатчика температуры. Встроенный аварийный термостат предотвращает водонагреватель от перегрева. Встроенный сбросной клапан стравливает излишнее давление
- Покрытие Vitraglas — баки водонагревателей Bradford White защищены от коррозионного воздействия горячей воды при помощи особого покрытия — высокотемпературной керамики.

Это запатентованное стекловидное покрытие с высоким содержанием кремния обеспечивает очень плотный контакт с поверхностью бака

- Защитный магниевый стержень обеспечивает дополнительную антикоррозионную защиту, тем самым увеличивая срок службы водонагревателя
- Система подачи холодной воды Hydrojet препятствует появлению накипи на стенках бака и выпадению твердого осадка на дно бака. Благодаря Hydrojet вода нагревается быстрее, не происходит перегрев в верхней части бака
- Диэлектрические водяные фитинги. Все водонагреватели оснащены специальными вставками, обеспечивающими длительный срок службы водонагревателя
- Встроенный сбросной клапан
- Легкосъемный стабилизатор тяги
- Удобная сдвижная заслонка топки
- Латунный сливной кран

Характеристики

Страна	США
Производитель	США
Тип газа	Магистральный
Магниевый анод	Да
Объем, л	189
Темп. нагрева, °С	70
Давление	10
Мощность, кВт	14,6
Тип камеры	Открытая
Защита	Анод
Установка	Вертикальная
Монтаж	Напольный
Розжиг	Пьезорозжиг
Габариты (ВхШхГ), мм	1486x508x508
Высота, см	148,6
Ширина, см	50,8
Глубина, см	50,8
Вес, кг	68
Гарантия	6 лет