

Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: Внутренний блок мульти сплит-системы Daikin FBA50A9

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_daikin_fba50a9



Описание

Внутренний канальный блок Daikin FBA_A9 имеет среднее статическое давление и не требуется его монтировать в самом помещении, можно проложить только воздуховоды к нему. Удобно регулировать статическое давление через автоматическое или ручное изменение скорости вентилятора. Есть возможность уменьшить шум при работе внутреннего блока.

Особенности и преимущества Daikin FBA50A9:

- Компактная конструкция, высота блока всего 245 мм
- Низкий уровень шума при работе от 25 дБА
- Внешнее статическое давление до 150 Па позволяет осуществлять кондиционирование удаленных помещений при использовании воздуховодов
- Возможность автоматической или ручной регулировки статического давления вентилятора при помощи проводного пульта дистанционного управления позволяет точно настроить номинальную производительность кондиционера для различных присоединенных сетей воздуховодов
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъема – до 625 мм)
- Возможность осуществлять забор воздуха снизу

- Инверторное управление
- Приоритетное помещение только для мультисистем
- Программная осушка воздуха
- Воздушный фильтр
- Фильтр с функцией самоочистки
- Режим снижения шума внутреннего блока
- Режим снижения шума наружного блока
- Теплый пуск
- Автоматическое управление скоростью вентилятора
- Функция ночной экономии
- Никого нет дома
- Самодиагностика
- Таймер 24 ч
- Таймер неделя
- Автоматический выбор режима
- Инфракрасный пульт дистанционного управления опция
- Проводной пульт дистанционного управления опция
- Централизованное управление
- Технология энергосбережения
- Электронное управление мощностью
- Компрессор с качающимся ротором SWING
- Магнетозлектрический двигатель
- Автоматический перезапуск
- Антикоррозионная защита
- Автоматическая оттайка инея
- Защита от предельных температур
- Контроль правильности подключения
- Встраиваемые внутренние блоки
- Компоновка мультисистемы
- Подмес свежего воздуха
- Ремонтопригодность

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Площадь, м ²	50
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	5.0
Обогрев, кВт	5.5
Охлаждающая способность, тыс btu	18
Мах расход воздуха, м ³ /час	900

Хладагент	R32
Мах длина трассы, м	30
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Фильтр тонкой очистки	Да
Подмес свежего воздуха	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Пульт Д/У	Есть
Авто режим	Да
Напряжение В	220
Уровень шума, дБа	29
Высота, см	24.5
Глубина, см	70
Ширина, см	80
Габариты внут. блока (ВхШхГ), мм	245x800x700
Вес, кг	28
Гарантия	3 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.