

## Описание товара 18.07.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Toshiba RAV-GM801UT-E/RAV-GM801ATP-E

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/\\_toshiba\\_rav\\_gm801ut\\_e\\_rav\\_gm801atp\\_e](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_toshiba_rav_gm801ut_e_rav_gm801atp_e)



### Описание

Сплит-система Toshiba RM\_UT характеризуется большими возможностями в области охлаждения и обогрева в соответствии с сезонными изменениями погоды. Кассетный блок имеет современную конструкцию, удобную для встраивания в подвесной потолок, а декоративная панель позволяет с помощью заслонок регулировать потоки воздуха.

### **Особенности и преимущества Toshiba RAV-GM801UT-E/RAV-GM801ATP-E:**

- Наружные блоки Digital Inverter
- Высший класс SEER и SCOP, благодаря теплообменнику обработанному Magic Coil, высокоэффективному двигателю вентилятора и большому вентиляционному отверстию для кондиционирования воздуха
- Энергосбережение с помощью датчика присутствия, который автоматически отключает установку, если в помещении никого нет
- Конструкция заслонки для оптимального распределения воздуха
- Индивидуальная настройка положения жалюзи: 3 различных режима поворота: стандартный, диагональный, в противоположных направлениях и поворотный

- 5 ступеней вентилятора для точного управления потоком воздуха
- Простой и элегантный дизайн подходит для различных помещений

## **Характеристики**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Страна                          | Япония      |
| Производитель                   | Таиланд     |
| Площадь, м2                     | 80          |
| Охлаждение, кВт                 | 7,1         |
| Обогрев, кВт                    | 8           |
| Компрессор                      | Инвертор    |
| Расход воздуха, м3/ч            | 1920        |
| Мах длина трассы, м             | 30          |
| Режим работы                    | Холод/тепло |
| Сенсор движения                 | Опция       |
| Гарантия                        | 3 года      |
| Панель                          | В комплекте |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.37        |
| Потребление при обогреве, кВт   | 1.45        |
| Диапазон t на охлаждение, °C    | -15...+52   |
| Диапазон t на обогрев, °C       | -27...+15   |
| Хладагент                       | R32         |
| Ø жидкостной трубы, дюйм        | 3/8         |
| Ø газовой трубы, дюйм           | 5/8         |
| Дренажная помпа                 | Да          |
| Напряжение, В                   | 220         |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.