Описание товара Настенный газовый котел Beretta CIAO 16 CSI

Описание

Двухконтурный газовый котел Beretta CIAO 16 CSI – идеальное решение для дома, квартиры с индивидуальным отоплением или дачи. Интуитивно понятный интерфейс системы управления позволяет без труда задавать требуемые параметры работы оборудования и контролировать процесс. Разъем для подключения внешнего управления позволяет пользователю расширить потенциал контроля отопительной системы, подключив внешний программатор с наружным или комнатным термостатом или другими средствами оптимизации работы устройства.

Особенности и преимущества Beretta CIAO 16 CSI:

- Коаксиальный теплообменник контура отопления и ГВС
- ЖК- дисплей на панели управления
- Два отверстия для подключения воздуховодов при раздельном дымоудалении и воздухозаборе (CIAO CSI)
- Возможность получения сигнала о блокировке для передачи его на расстояние (с использованием дополнительного аксессуара)
- Теплоизолированная воздухозаборная камера и вынесенный за ее пределы прессостат дымоудаления (в модели CIAO NORD) (позволяют избежать образования конденсата внутри котла)
- Встроенная функция погодозависимого регулирования (при установке датчика наружной температуры)
- Плавная регулировка мощности (модуляционная горелка)
- Автоматический электророзжиг и ионизационный контроль пламени
- Приоритет горячего водоснабжения
- Встроенная функция защиты от замерзания и блокировки насоса

- Система самодиагностики неисправностей с выводом информации на ЖК-дисплей
- Встроенная функция автоматической регулировки температуры теплоносителя (при подключении комнатного термостата)
- Возможность подключения пульта дистанционного управления
- Возможность работы на сжиженном нефтяном газе.

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Max мощность, кВт	17,7
Min мощность, кВт	7
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0,15
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Тип теплообменника	Битермический
Max давление в контуре ГВС, Атм	6
Min давление в контуре ГВС, Атм	0,15
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	8
Max расход природного газа, м3/ч	1,87
Min расход природного газа, м3/ч	0,74
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	125/80
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода раздельного,мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	115
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В

Габариты (ВхШхГ), см	71,5x40,5x24,8
Вес, кг	28
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	71,5
Ширина, см	40,5
Глубина, см	24,8

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.