

Коммерческое предложение от 28.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел MIZUDO M40T

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_mizudo_m40



Описание

Конвекционный газовый котел модели **MIZUDO 40T** поможет организовать в квартире или загородном доме качественную систему отопления. Прибор укомплектован ярким LED-дисплеем, на котором отображаются все настройки, заданные пользователем. Устройство укомплектовано системой самодиагностики и хорошо защищено от перегрева, поэтому безопасно в эксплуатации и редко требует специфического обслуживания.

Достоинства представленной серии конденсационных котлов отопления MIZUDO:

- Малогабаритный, эргономичный дизайн
- Интуитивная панель управления
- LCD дисплей
- Качественная и надежная сборка
- Низкий уровень шума
- Несколько вариантов мощности и исполнения модели
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоноситель
- Высокая производительность горячей воды
- Защита от замерзания

- Защита от утечки воды
- Защита от сухого поджига
- Высокая ремонтпригодность, легкий доступ к узлам котла
- Качественные комплектующие

Характеристики

Страна	Китай
Производство	Китай
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	40
Min мощность, кВт	15,9
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0,5
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Max давление в контуре ГВС, Атм	8
Min давление в контуре ГВС, Атм	0,2
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	14,3
Max расход природного газа, м3/ч	3,99
Номинальное давление природного газа, мбар	25
Присоединительный \varnothing дымохода, мм	100/60
Присоединительный \varnothing газопровода, дюйм	3/4
\varnothing дымохода раздельного, мм	80
Присоединительный \varnothing контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный \varnothing контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	185
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	73x40,3x32,7
Вес, кг	44

Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Режим Теплые полы	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Защита теплообменника от конденсата	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	73
Ширина, см	40,3
Глубина, см	32,7

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.