

Коммерческое предложение от 14.06.2025

Наименование товара: Настенная сплит-система Бирюса В-18DIR/В-18DIQ Dream Inverter

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_b_18dir_b_18diq_dream_inverter



Описание

Сплит-система настенного типа Бирюса серии Dream спроектирована с учётом климатических особенностей регионов России и стран СНГ. При производстве данной сплит системы использовались последние разработки в области кондиционирования воздуха и комплектующие лучших производителей с многолетним опытом работы и высоким уровнем качества. В комплект сплит системы входит внутренний блок, наружный блок и беспроводной ИК пульт управления.

Сплит-система оснащена современным инверторным компрессором, обеспечивает высокий уровень энергоэффективности и надёжности.

Особенности и преимущества Бирюса В-18DIR/В-18DIQ Dream Inverter:

- Энергоэффективность A/A
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авто
- Русифицированный пульт
- Скрытый дисплей «Мираж»
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Функция самоочистки
- Обнаружение утечки хладагента

- Авторестарт
- Функция запоминания параметров
- Режим TURBO
- Глубокий сон
- Функция iFeel
- Автоматическое оттаивание
- Таймер
- Самодиагностика
- Двустороннее подключение дренажа
- Автоматическая регулировка положения жалюзи по вертикали
- Низкий уровень шума
- Температурный режим работы внешнего блока до -15°C
- Хладагент R410A

Характеристики

Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Площадь помещения	50 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5 кВт
Мощность обогрева	5.1 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.548 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.41 кВт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	29
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35

Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	850
Габаритный размер (внутреннего блока)	20.5 × 83.7 × 29.6 см
Габаритный размер (внешнего блока)	31.5 × 80 × 54.5 см
Вес (внешний блок)	34 кг
Вес (внутренний блок)	9.5 кг
Вес	43.5 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.