

Описание товара Сплит-система Daikin

FTXJ20MS/RXJ20M9 Emura



Описание

Сплит-система настенного типа Daikin EMURA – это сочетание непревзойденной роскоши и богатого функционала. Серия имеет наивысший класс энергоэффективности SEER A+++ . Необычная форма внутреннего блока буквально притягивает к себе восхищенные взгляды. Но помимо внешних качеств, стоит обратить внимание на наличие у этих сплит-систем совершенных технологий в области кондиционирования. Встроенный во внутренний блок 2-х зонный датчик Intelligent Eye определяет, в какой части помещения находятся люди, и направляет поток воздуха в сторону от них. Если они находятся в обеих зонах, то воздух будет направляться вертикально вниз при нагреве, вдоль потолка при охлаждении.

Особенности и преимущества Daikin FTXJ20MS/RXJ20M9 Emura:

- Широкоугольные жалюзи для качественной регулировки воздушного потока
- Режим покачивания жалюзи и покачивания заслонок
- Объемный воздушный 3D-поток
- Комфортное воздухораспределение - исключает наличие воздушных сквозняков
- Фильтр с ионами серебра
- Титаново-апатитовый дезодорирующий фильтр
- Воздушный фильтр тонкой очистки с противогрибковой обработкой
- Режимы снижения шума внутреннего и наружного блоков
- Функция ночной экономии
- Теплый пуск исключает попадание холодного воздуха на пользователя во время пуска на тепло
- Самодиагностика
- Недельный таймер
- Автовыбор режима

- Авторестарт
- Антикоррозийная защита агрегатов наружного блока
- Автоматическая оттайка и защита от предельных температур инея для эффективной работы на обогрев.

Характеристики

Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Площадь помещения	20 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Чехия
Цвет	серебро
Мощность охлаждения	2 кВт
Мощность обогрева	2.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.5 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.5 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A+++/A+
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	19
Уровень шума (внешний блок), Дб	46
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 18
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	500

Габаритный размер (внутреннего блока)	21.2 × 99.8 × 30.3 см
Габаритный размер (внешнего блока)	28.5 × 76.5 × 55 см
Вес (внешний блок)	35 кг
Вес (внутренний блок)	12 кг
Вес	47 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.