Коммерческое предложение от 28.04.2025

Наименование товара: **Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2W/MUZ-LN25VGHZ2 Zubadan**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_mitsubishi_electric_msz_ln25vg2w_muz_ln25vghz2_zubadan

Описание

Дизайн сплит-системы серии ПРЕМИУМ — это сочетание простых форм, строгой геометрии линий и специального комбинированного пластика, который подобно лакокрасочному покрытию типа «металлик» имеет глубинную структуру и прозрачный верхний слой. Предусмотрено четыре цветовых решения на основе комбинированного пластика и одна линейка блоков белого цвета без прозрачного верхнего слоя.

Особенности Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2W/MUZ-LN25VGHZ2 Zubadan:

- Корпус внутреннего блока выполнен в цвете "Натуральный белый"
- Работа в режиме нагрева до −25°C. Стабильная теплопроизводительность при низкой температуре наружного воздуха. Установлен электронагреватель поддона наружного блока
- Низкий уровень шума — 19 дБ (MSZLN25/35VG2)
- Датчик «3D I-SEE» создает трехмерную температурную картину помещения и находит в нем положение людей. На этих данных основаны режимы автоматического отклонения или наведения воздушного потока, а также режим энергосбережения

- Раздельное управление воздушными заслонками для широкого охвата помещения, а также для создания комфортных условий одновременно для нескольких пользователей
- Система очистки воздуха Plasma Quad Plus позволяет быстро избавиться от бактерий, вирусов, аллергенов и пыли, а также задерживает мелкодисперсные частицы PM2.5, содержащиеся в воздухе около оживленных городских магистралей, предприятий или ТЭЦ. Встроенный дезодорирующий фильтр эффективно удаляет неприятные запахи
- Внутренние блоки комплектуются дезодорирующим фильтром и бактерицидным фильтром с ионами серебра
- Мощное и быстрое оттаивание наружного теплообменника
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.

Характеристики

Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Площадь помещения	25 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Тайланд
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Мощность обогрева	3.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.485 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.6 кВт
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	19
Уровень шума (внешний блок), Дб	46
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-25 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52

Перепад высот	12 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	270
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.3 × 89 × 30.7 см
Габаритный размер (внешнего блока)	28.5 × 80 × 55 см
Вес (внешний блок)	34 кг
Вес (внутренний блок)	15.5 кг
Вес	49.5 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.