

## **Коммерческое предложение от 29.05.2025**

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Hitachi RAI-25RPE/P-AP56NAMS/RAC-25NPE Mono Cassette**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/hitachi\\_rai\\_25rpe\\_p\\_ap56nams\\_rac\\_25npe\\_mono\\_cassette](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/hitachi_rai_25rpe_p_ap56nams_rac_25npe_mono_cassette)



### **Описание**

Кассетная сплит-система Hitachi RAC-25NPE/RAI-25RPE/P-AP56NAMS имеет холодопроизводительность 2,5 кВт, что позволяет эффективно кондиционировать небольшие комнаты в квартире или частном доме, а также небольшой офис. Главным преимуществом данной модели является использование инверторного компрессора, благодаря которому удалось существенно повысить уровень предлагаемого комфорта.

### **Особенности и преимущества Hitachi RAI-25RPE/P-AP56NAMS/RAC-25NPE Mono Cassette:**

- Высокая энергоэффективность
- Пульт управления в типовую поставку не входит
- Долгий срок службы
- Сниженный уровень шума
- Простое обслуживание
- Удобное управление

- Высокий уровень безопасности
- Оптимизированная конструкция

### **Характеристики**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                     | 9 (до 30 м.кв)       |
| Площадь помещения                                       | 25 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока                                   | Кассетный            |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                                | Да                   |
| Страна производителя                                    | Япония               |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 2.5 кВт              |
| Мощность обогрева                                       | 3.5 кВт              |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A                    |
| Максимальная длина трассы                               | 20 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Пульт дистанционного управления                         | Опция                |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 27                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 54                   |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50         |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | -10 — 43             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -15 — 21             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Перепад высот                                           | 10 м                 |
| Хладагент                                               | R 32                 |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 660                  |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 58 × 58 × 28.5 см    |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 28.8 × 75 × 54.8 см  |
| Вес (внешний блок)                                      | 33 кг                |
| Вес (внутренний блок)                                   | 20 кг                |
| Вес                                                     | 53 кг                |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.