

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система General Climate GC-CF12HRF/GU-U12HF**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/_general_climate_gc_cf12hrf_gu_u12hf



Описание

Напольно-потолочная сплит-система General Climate GC/GU-CF12HRF поможет создать комфортный климат в помещении — для этого модель оснащена режимами обогрева и охлаждения, осушения воздуха и режимом вентиляции. Функция самоочистки внутреннего блока защищает прибор от развития неблагоприятной микрофлоры внутри прибора, а функция самодиагностики позволяет своевременно выявить причину сбоя в работе устройства и устранить ее.

Особенности и преимущества General Climate GC-CF12HRF/GU-U12HF:

- Возможность установки как под потолком, так и на стене у пола
- Мощный воздушный поток
- Компактные размеры
- Самоочистка внутреннего блока
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Таймер

- Пульт ДУ в комплекте
- Подсветка дисплея и клавиш на панели внутреннего корпуса
- Низкий уровень шума
- Простота в уходе
- Лаконичный и эстетичный дизайн

Характеристики

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Площадь помещения	35 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Мощность обогрева	3.8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.2 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.2 кВт
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	30
Уровень шума (внешний блок), Дб	59
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	620
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.8 × 99.5 × 66 см
Габаритный размер (внешнего блока)	25 × 78 × 54 см
Вес (внешний блок)	31 кг

Вес (внутренний блок)	24 кг
Вес	55 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.