

Коммерческое предложение от 29.06.2025

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Ecoclima ECLCF-H18/4R1/ECL-H18/4R1**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/ecoclima_eclcf_h18_4r1_ecl_h18_4r1



Описание

Напольно-потолочный кондиционер Ecoclima серии ECLCF-H On-Off предназначен для помещений площадью до 52 м². Климатическая техника Ecoclima – это совокупность высоких технологий и универсального дизайна по низкой цене. Данная модель имеет уровень шума 34 Дб. Конструкция кондиционеров данной серии позволяет установить внутренний блок на полу или под потолком, не испортив при этом интерьер помещения.

Особенности и преимущества Ecoclima ECLCF-H18/4R1/ECL-H18/4R1:

- Возможность монтажа в вертикальном и горизонтальном положении
- Воздушный фильтр в комплекте
- Возможность установки доп. фильтра
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Подвод дренажа с двух сторон: слева/справа
- Гибкая установка, точная регулировка вверх и вниз
- Повышенная пожарная безопасность, металлическая панель корпуса

- Изоляция основных электронных компонентов
- Инновационная конструкция вентилятора с низким уровнем шума
- Самодиагностика
- Авторестарт
- Wi-Fi (опция)
- Проводной пульт (опция)

Характеристики

Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Площадь помещения	50 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Германия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Мощность обогрева	5.8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.7 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.7 кВт
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	34
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.11
Коэффициент эффективности COP	3.41
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	680

Габаритный размер (внутреннего блока)	20.5 × 93 × 66 см
Габаритный размер (внешнего блока)	31.5 × 80 × 54.5 см
Вес (внешний блок)	62 кг
Вес (внутренний блок)	25 кг
Вес	87 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.