

# Описание товара Кассетная сплит-система

## Dahatsu DH-CS 48 H Ultra Slim



### Описание

Кассетная сплит-система Dahatsu DH-CS 48H оборудована надежным компрессором постоянной производительности и предназначена для установки в ячейку подвесного потолка. Устройство оснащено системой самодиагностики и самоочистки внутреннего блока, которые упрощают обслуживание оборудования. В комплектацию включен пульт дистанционного управления.

### **Особенности и преимущества Dahatsu DH-CS 48H Ultra Slim:**

- Инфракрасный пульт в комплекте
- Мультифильтр
- Угольный фильтр
- Оптимальное воздухораспределение
- Самоочистка
- 24 часовой таймер
- LCD дисплей
- Интеллектуальный режим самооттаивания
- Авторестарт
- Ночной режим
- Режим Турбо
- Автодиагностика
- Низкотемпературный комплект

### Характеристики

Модель кондиционера

48 (до 150 м.кв)

Площадь помещения	140 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	14 кВт
Мощность обогрева	15.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	5 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.1 кВт
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	45
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	380-420/3/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	25 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1900
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	84 × 84 × 28.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	40 × 91.1 × 133.5 см
Вес (внешний блок)	80 кг
Вес (внутренний блок)	31 кг
Вес	111 кг

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.