

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Наружный блок мульти сплит-системы Dantex RK-2M18HM3E-W

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_dantex_rk_2m18hm3e_w



Описание

Наружный блок мульти сплит системы Dantex RK-2M18HM3E-W рассчитан на подключение 2 внутренних блоков, это могут быть как традиционные настенные блоки, так и блоки полупромышленного типа. Инверторный компрессор устойчив к перепадам напряжения и является наиболее экономичным оборудованием, чем традиционный on-off кондиционер. Компактные размеры наружного блока.

Особенности и преимущества Dantex RK-2M18HM3E-W:

- Высокий уровень энергоэффективности
- Четкое и плавное регулирование мощности
- Вариативность в монтаже
- Экономичный фреон R32
- Максимальная длина фреонпровода 30 м
- Обогрев до -15 С
- Охлаждение до -20 С

Характеристики

Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Площадь помещения	50 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	5.275 кВт
Мощность обогрева	5.568 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.75 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.45 кВт
Максимальная длина трассы	40 м
Гарантийный срок	3 года
Количество подключаемых внутренних блоков до	2
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-20 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	2100
Габаритный размер (внешнего блока)	33 × 80.5 × 55.4 см
Вес (внешний блок)	35 кг
Вес	35 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.