

## Коммерческое предложение от 21.04.2025

Наименование товара: Наружный блок мультizonальной системы VRF Hisense AVW-76UESR

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/\\_vrf\\_hisense\\_avw\\_76uesr](https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/_vrf_hisense_avw_76uesr)



### Описание

**Hisense AVW-76UESR** – это современное устройство, которое поможет создать эффективную систему кондиционирования в целом здании – к нему можно подключить внутренние блоки для 10 комнат. Модель являет собой наружный блок системы VRF, компактные размеры и удобный монтаж позволяют разместить его на стене в ограниченном пространстве. Кондиционер оборудован инверторным компрессором.

**Основные преимущества эксплуатации модели наружного блока компании HISENSE серии Hi-SMART L, C FULL DC Inverter:**

- В наружном блоке применяются только инверторные компрессоры от марки Hitachi.
- Оборудование оснащено высокоэффективным спиральным компрессором.
- Двухступенчатая система переохлаждения хладагента.
- Система предоставляет максимум возможностей по управлению и контролю.
- Бесшумная работа системы.
- Оборудование обладает повышенным сроком службы.
- Оборудование отличается высокими показателями энергоэффективности.
- Благодаря разработкам инженеров компании Hisense стало возможным уменьшить размеры

блока.

- Удобный монтаж с возможностью установки на стену.
- Дополнительная секция переохлаждения хладагента в конденсаторе наружного блока.
- Функция интеллектуальной разморозки.
- Гарантия надежности и высокого качества.

## **Характеристики**

|                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев                             |
| Инвертор                                               | Да                                               |
| Страна производителя                                   | Китай                                            |
| Страна сборки                                          | Китай                                            |
| Цвет                                                   | белый                                            |
| Тип блока                                              | Наружный                                         |
| Мощность охлаждения                                    | 22.4 кВт                                         |
| Мощность обогрева                                      | 25 кВт                                           |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 6.3 кВт                                          |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 5.9 кВт                                          |
| Максимальная длина трассы                              | 100 м                                            |
| Гарантийный срок                                       | 2 года                                           |
| Количество подключаемых внутренних блоков до           | 10                                               |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 53                                               |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50                                     |
| Коэффициент эффективности EER                          | 4.2                                              |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.6                                              |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -5 — 35                                          |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -20 — 7                                          |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                                             |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 19.05                                            |
| Перепад высот                                          | 15 м                                             |
| Хладагент                                              | R 410A                                           |
| Дополнительная информация                              | режим вентиляции. режим разморозки, ночной режим |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 7260                                             |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 110 × 165 × 39 см                                |

Вес (внешний блок)

168 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.