

Описание товара Наружный блок **мультizonальной системы Lessar LUM-** **HE224ALA4-C LMV-Citadel**



Описание

Компактные наружные блоки Lessar серии LMV-Citadel до 45 кВт имеют фронтальный выброс воздуха, благодаря чему их возможно монтировать на внешние стены и использовать там, где применение традиционных мультizonальных систем невозможно в виду отсутствия необходимого места для установки (магазины, небольшие офисы и т.д.)

LMV-Citadel — наружные блоки производительностью от 16 до 90 кВт. Данные наружные блоки не объединяются в модульную систему с наращиванием производительности, за счет чего достигнуты более компактные размеры оборудования и меньшая цена путем упрощения логики управления и отсутствия в элементах управления модулей, отвечающих за взаимодействие наружных блоков между собой.

Особенности и преимущества Lessar LUM-HE224ALA4-C LMV-Citadel:

- Трехфазное питание
- Низкое энергопотребление
- Единая линейка внутренних блоков
- Высокий EER
- Инверторный компрессор со сдвоенным ротором
- Нагрузка до 130%

Характеристики

Режим работы

Охлаждение и обогрев

Инвертор	Да
Страна производителя	Чехия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	22.4 кВт
Мощность обогрева	24.5 кВт
Максимальная длина трассы	60 м
Гарантийный срок	12 мес.
Количество подключаемых внутренних блоков до	11
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	3.29
Коэффициент эффективности COP	4.15
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 27
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	30 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	10494
Габаритный размер (внешнего блока)	155.8 × 112 × 52.8 см
Вес (внешний блок)	146.5 кг
Вес	146.5 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.