

Коммерческое предложение от 19.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Amulet Turbo 16

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_amulet_turbo_16



Описание

Настенный двухконтурный газовый котёл Amulet предназначен для отопления помещений (в квартирах, в индивидуальных жилых домах, в общественных и производственных помещениях), а также нагрева воды для санитарно-гигиенических целей. Серия Amulet Turbo с принудительным дымоудалением и закрытой камерой сгорания оснащена атмосферными (инжекционными) горелками и встроенным вентилятором (дымососом) для принудительной подачи воздуха для горения и отвода отработанных дымовых газов (продуктов сгорания) наружу.

Особенности и преимущества Лемакс Amulet Turbo 16:

- Раздельный теплообменник
- Работа как на природном, так и на сжиженном газе
- Электронное управление, ЖК дисплей
- Камера сгорания закрытого типа

Характеристики

Тип котла

газовый

Модель котла	Amulet Turbo
Отапливаемая площадь	160 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	16 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
Тепловая нагрузка	17.7 кВт
КПД %	90.5
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.5
Расход природного газа куб. м/час	1.9
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Температура в контуре ГВС, °C	30 — 60
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	11.4
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 6 л.
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Особенности	ЖК дисплей

Диаметр дымохода	80 мм
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	26.9 см
Ширина	42.6 см
Высота	65.2 см
Вес	26.2 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.