

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел E.C.A. Felis Slave Boiler 125 KW**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_e_c_a_felis_slave_boiler_125_kw



Описание

Конденсационный котел E.C.A Felis Slave Boiler - прибор высокого качества, который нашел свое применение в отоплении помещения. Отличается высоким уровнем эффективности и надежности. Во время рабочего процесса прибор не издает шума, обладает компактными габаритами.

Конденсационный котел серии Felis Slave Boiler прост в эксплуатации и снабжен ЖК экраном, обеспечивающим легкость пользования. Герметичные котлы Felis Slave Boiler могут работать на природном или сжиженном газе.

Особенности и преимущества E.C.A. Felis Slave Boiler 125 KW:

- Одноконтурный, с закрытой камерой сгорания
- Эффективность до 108%
- Коэффициент модуляции 1:5
- Теплообменник из нержавеющей стали
- Экономичный каскадный дымоход со встроенной механической заслонкой
- Горелка с технологией Bluejet
- Бесшумная работа (51 дБ) (Felis 125/150)

- Каскадный вариант до 16 котлов
- Сбалансированное потребление ресурса в каскадной системе
- Компактные размеры
- Высокая теплоотдача и устойчивость к коррозии
- Передняя крышка, обеспечивающая легкий доступ к компонентам
- Совместим с некоторыми комнатными регуляторами (комнатный термостат, датчик температуры наружного воздуха)
- Сертификаты TSE, CE, EAC
- Гарантия 3 года.

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	E.C.A. Felis Slave Boiler
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	125 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Да
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Турция
Страна сборки	Турция
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное
КПД %	108
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход природного газа куб. м/час	13.1
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °C	40 — 90
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3

Дополнительная информация	Объем расширительного бака 8 л.
Цвет	белый
Гарантийный срок	12 мес.
Особенности	LED дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	66 см
Ширина	50.1 см
Высота	83.5 см
Вес	74 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.