

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Комбинированный котел Kiturami KRH-35A

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_kiturami_krh_35a



Описание

Особенности комбинированных котлов отопления от бренда Kiturami серии KRH:

- Комбинированная система - твердое/жидкое топливо
- Функция автоматического розжига
- Трехходовой теплообменник 3PASS
- Широкая топочная камера
- Теплообменник ГВС с высоким КПД
- Современные защитные функции безопасной работы котла
- Автоматический вывод пиролизических вод
- Функция переключения топлива
- Возможность закладки мокрых дров

Характеристики

Тип котла	комбинированный
Отапливаемая площадь	240 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный

Камера сгорания	закрытая
Мощность	24.4 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дизель, Дрова, Древесные брикеты, Торфяные брикеты, Уголь, Угольные брикеты
Страна производителя	Южная Корея
Страна сборки	Южная Корея
Управление	электронное
КПД %	90.5
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	битермический
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход основного топлива, кг/час	50
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	13.3
Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин	8.3
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3.5
Гарантийный срок	2 года
Защита	защита от перегрева, функция поддержания низкого уровня, защита от замерзания
Функции	индикатор включения, термометр, автоподжиг, комнатный термостат
Особенности	дисплей, пульт ДУ, вентилятор, циркуляционный насос
Габаритный размер	78 × 127 × 130 см
Диаметр дымохода	150 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	1"

Вес

240 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.