

Коммерческое предложение от 28.04.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева Austria Email HT 400 ERM

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/_austria_email_ht_400_erm



Описание

Продукция Austria Email производится на заводе в Австрии, предприятие имеет собственную научно производственную лабораторию, это позволяет производить высококачественную и высокотехнологичную продукцию. В арсенале завода множество запатентованных разработок в области энергоэффективности.

Все водонагреватели Austria Email производятся из высококачественной стали 37-2 по DIN 17100/S235JRG2 по EN 10025 толщиной от 2,5 мм до 4,4 мм в зависимости от объема водонагревателя. Внутренняя поверхность бойлера покрыта высококачественной эмалью по запатентованной технологии VACUMAIL, обжиг эмали происходит при температуре 800С. Для исключения образования накипи на внутренних стенках бойлера и трубчатых элементов теплообменника во всех бойлерах Austria Email установлен магниевый анод.

Производятся в двух вариантах. Серия ERM - комплектуется 1 трубчатым теплообменником, ERMР - двумя.

Особенности и преимущества Austria Email HT 400 ERM:

- Теплообменник специальной конструкции обеспечивает прогрев нижней зоны

- Высокоэффективная теплоизоляция из пенополиуретана
- Стальная емкость, толщиной 3 мм, изнутри покрыта эмалью по технологии Vacumail
- Магниевый анод для защиты от электрохимической коррозии
- Максимальное давление в теплообменнике: 10 бар
- Максимальное давление в емкости: 6 бар
- Наружная оболочка покрыта эмалью по технологии «горячей сушки»
- Встроенный термометр
- Возможность подключения линии рециркуляции
- Максимальная температура в теплообменнике: +110 °С
- Максимальная температура в ёмкости: +95 °С.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	400 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Способ нагрева	Косвенный нагрев
Производительность, л/мин	17.2
Страна производителя	Австрия
Цвет	белый
Вид бака	Цилиндрический
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	95
Число теплообменников	1
Площадь теплообменника	1.5 кв. м.
Мощность теплообменника	41.2 кВт
Гарантийный срок	84 мес.
Дополнительная информация	встроенный термометр
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	От перегрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
УЗО	Нет
Вес	145 кг
Присоединительный размер	1"
Диаметр входа линии рециркуляции	3/4"

Подводка	Верхняя
Ширина	68 см
Высота	183.2 см
Длина	68 см
Способ монтажа	напольный

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.