


Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-B20T12-PS Professional Standard

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-teplovye-zavesy/ ballu bhc b20t12 ps professional standard



Описание

Модельный ряд Professional Standard (PS) — первые и единственные завесы на рынке, которые полностью соответствуют новому национальному стандарту ГОСТ 32512-2013. Благодаря использованию энергоэффективных внешнероторных двигателей с увеличенным сроком наработки на отказ (не менее 25 000 ч.) надежность и долговечность воздушных завес Ballu Machine подняты на новый уровень: минимальный ресурс работы составляет 10 лет.

Модельный ряд PS включает в себя серию завес средней производительности «М» и высокопроизводительную серию «Н». По типу нагрева серии делятся на: «Т» — ТЭНовые с электрическим нагревом, «W» — с водяным теплообменником и «А» — воздушные завесы без нагрева. Все завесы идут в комплекте с пультами с высокоточным электронным термостатом.

Особенности и преимущества Ballu BHC-B20T12-PS Professional Standard:

• Новейшие внешнероторные двигатели с увеличенным сроком наработки на отказ (от 25 000 часов)

- Повышенная надёжность и отказоустойчивость двигателей (высокий класс изоляции F, встроенный термостат и пусковой конденсатор, необслуживаемые подшипники)
- Новый уровень энергоэффективности потребление двигателей уменьшено на ~30%
- Пониженный уровень шума
- Широкий рабочий температурный диапазон от -30 до +60°C
- Кронштейны для удобного монтажа в комплекте
- В комплекте пульт BRC с электронным термостатом, с возможностью подключения энергосберегающего блока BRC-C (опционально)
- Расширенная гарантия 3 года.

Характеристики

Тип завесы Электрическая

Тепловая мощность 12 кВт

Вариант установки Горизонтальная

Нагревательный элемент Стич-элемент

Страна производителя Китай

Уровни мощности, Вт 12000 / 6000 / 0

Электропитание 220-240/1/50

Страна сборки Россия

Цвет белый

Увеличение температуры воздуха на выходе

в максимальном режиме нагрева, °С

16.4

Производительность, куб. м/ч 2200

Вентилятор Да

Гарантийный срок 3 года

Термостат Да

Степень защиты IP10

Управление механическое, пульт

r -------

ДУ

Длина 21.5 см

Ширина 200 см

Максимальная высота установки 3 м

Ширина завесы 2000 см

Высота 20 см

Вес 24.2 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.