

Описание товара Упаковщик вакуумный

Henkelman Falcon 2-70 с опцией газонаполнения



Описание

Аппарат **Henkelman Falcon 2-70** позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей непищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания.

Упаковщик найдет применение в заведениях розничной торговли, местах общественного питания, аптеках и т.д.

Особенности:

- Цифровое управление:
 - Управление по времени
 - Временной датчик
 - Автоматическое программирование
 - 10 предустановленных программ
 - Цифровая программа обслуживания помпы
 - Автоматическое напоминание замены масла
 - Счетчик работы машины
 - Кнопка "СТОП" для частичной или полной остановки цикла
- Функция газонаполнения - впрыск пищевого газа для защиты продукта и увеличения сроков годности
- Функция мягкого обжима - контролируемая декомпрессия для защиты продукта и упаковки
- Корпус из нержавеющей стали
- Вакуумная камера из алюминиевого сплава
- Алюминиевая крышка с окном

- Легкозаменяемые силиконовые держатели
- Механизм запайки смонтирован в крышке
- Вставки для регулирования высоты вакуумной камеры

Дополнительные характеристики:

- Продолжительность цикла: 15-40 сек.
- Примерный расчет производительности: 850 пакетов 160x250 мм / час
- Длина сваривающей планки: 2x 550 мм
- Количество планок: 4
- Максимальный размер продукта: 2x 550x700 мм
- Размер укладочного стола: 2x 550x700 мм
- Габариты в упаковке: 1140x1460x1340 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Сенсорный датчик:
 - Давление вакуума и газа в процентах для более точных и постоянных результатов упаковки
 - Автоматическое программирование
 - 10 предустановленных программ
 - Функция Вакуум плюс
- Сенсорный датчик быстрой остановки H2O:
 - Давление вакуума в процентах и определяет точку кипения продукта
 - Для уменьшения времени цикла и защиты продукта
- Запайка-обрезка:
- 1x 3,5 мм выпуклая запаечная струна
- 1x 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной настройкой (термоусадочные вакуумные пакеты)
- Широкая запайка: 1x 8 мм широкая струна
- Биактивная запайка - нижняя и верхняя запаечные планки по 5 мм для широкой надежной запайки (алюминиевых и толстых пакетов)
- Наклонная вставка для эффективной упаковки жидких продуктов
- Сервисный набор для стандартного обслуживания
- Специальное исполнение машины для отдельных продуктов или условий
- Специальное антистатичное исполнение ESD

Характеристики

Тип установки	напольный
Количество камер	2 камеры
Длина планки	550 мм
Двойная запайка	Да

Производительность насоса	100 м3/ч
Газонаполнение	Да
Размеры камеры	550x800x235 мм
Напряжение	380 В
Мощность	от 3 до 5 кВт
Ширина	1260 мм
Глубина	1010 мм
Высота	1070 мм
Вес (без упаковки)	319 кг
Вес (с упаковкой)	427 кг
Страна производства	Нидерланды

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.