

Описание товара Купольная посудомоечная машина SMEG HTY520DS



Описание

Купольная посудомоечная машина **Smeg HTY520DS** серии Topline используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки столовых приборов, тарелок, стаканов, чашек и другой посуды. Модель оснащена электронной панелью управления. Корпус, моющие и ополаскивающие рукава выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

Соответствует рекомендациям Роспотребнадзора от 30.05.2020 "О рекомендациях использования посудомоечных машин с дезинфицирующим эффектом".

Комплектация:

- PB50G02 - универсальная кассета с плоским дном
- PB50D01 - кассета для тарелок
- PNOOS02 - кассета для столовых приборов с 6 отсеками

Технические особенности:

- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойными стенками с изоляцией
- Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами
- 2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304
- Сбалансированный и изолированный купол
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70 °C в течение 1 минуты)
- Дозатор моющего средства настраивается с панели управления
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания
- Система фильтрации с тройным динамическим фильтром - уникальная система фильтрации, запатентована компанией Smeg S.p.A., состоит из 3 уровней, предусматривает сбор всех

осадков в центральный барабан, который можно тут же легко очистить

Особенности мойки:

- 14 программ мойки:
 - ЕСО - 50 сек. - температура ополаскивания 71 °С
 - Е – стекло - 60 сек. - температура ополаскивания 71 °С
 - N – стекло - 70 сек. - температура ополаскивания 71 °С
 - Н – стекло - 130 сек. - температура ополаскивания 71 °С
 - Пиво - 240 сек. - температура ополаскивания 25 °С
 - Чашки - 120 сек. - температура ополаскивания 85 °С
 - Е – тарелки - 120 сек. - температура ополаскивания 85 °С
 - Н – тарелки - 150 сек. - температура ополаскивания 85 °С
 - Противни - 150 сек. - температура ополаскивания 85 °С
 - Кастрюли - 160 сек. - температура ополаскивания 85 °С
 - А0-30 - 1500 сек. - температура ополаскивания 85 °С
 - А0-60 - 1500 сек. - температура ополаскивания 85 °С
 - РR-пользователь - 150 сек. - температура ополаскивания 85 °С
 - Столовые приборы - 420 сек. - температура ополаскивания 85 °С
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Спящий режим - осуществляет существенную экономию электроэнергии в период простоя машины
- Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня
- Система самодиагностики с сообщением ошибки

Дополнительные характеристики:

- Потребление воды за цикл: 2,7 л□
- Объем:
 - Бак: 14 л
 - Бойлер: 8 л
- Мощность:
 - Бак: 2,2 кВт
 - Бойлер: 9 кВт
 - □Макс. потребляемая: 9,7 кВт
- Полезная высота загрузки: 440 мм

Характеристики

Производительность по кассетам 72 шт./ч

Цикл мойки	50 / 60 / 70 / 120 / 130 / 150 / 160 / 240 / 420 / 1500 сек.
Размер кассеты	500x500 мм
Напряжение	380 В
Мощность	9.7 кВт
Помпа слива	Да
Дозатор моющего средства	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Смягчитель воды	Да
Ширина	620 мм
Глубина	736 мм
Высота	от 1530 до 2007 мм
Вес (без упаковки)	97 кг
Вес (с упаковкой)	112.5 кг
Страна производства	Италия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.