

## Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Сплит-система среднетемпературная АСК-Холод СС-52

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/split\\_sistema\\_srednetemperaturnaya\\_ask\\_holod\\_ss\\_52](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/split_sistema_srednetemperaturnaya_ask_holod_ss_52)



### Описание

Среднетемпературная сплит-система **АСК-Холод СС-52** предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем, соединенными между собой теплоизолированными медными трубками, по которым циркулирует хладагент и выводится конденсат, а также кабелем питания и управления. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

### **Комплектация:**

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Eliwell (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности
- Защита: реле давления по высокому и низкому давлению

- Монитор напряжения
- Реле давления для включения и отключения вентиляторов конденсатора по заданному давлению конденсации
- Ресивер с запорным вентилем на выходе
- Фильтр-осушитель, смотровое стекло
- TRV с расширительным клапаном на внутреннем блоке

#### **Особенности:**

- Компрессор: Tecumseh TFH 4561 Z (Франция)
- Автоматика: Danfoss (Германия), Eliwel, Dixell
- Тип управления: электронный блок
- Автоматическая оттайка
- Тип оттайки: ТЭН
- Выносной пульт управления
- Защитные функции - реле давления по высокому и низкому давлению

#### **Дополнительные характеристики:**

- Вес хладагента: 11 кг
- Количество вентиляторов воздухоохладителя: 3
- Количество вентиляторов конденсатора: 4
- Габариты в упаковке: 2000x1420x1120 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -25 °С)
- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °С)
- Шумоизоляция наружного блока
- Запорные вентили (для сплит-систем), заправка фреоном
- GSM-мониторинг для удаленного контроля работы холодильной машины
- Возможность замены компрессора по запросу заказчика на марки Danfoss (Германия), Cubigel (Испания), Aspera (Словакия)
- Возможность выполнения корпуса наружного и внутреннего блоков из нержавеющей стали
- Трубопровод «Т» (медная труба + теплоизоляция трубопровода)

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера и с другим количеством вентиляторов.*

#### **Характеристики**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Тип                      | среднетемпературная          |
| Температурный режим      | от -5 до 10 °С               |
| Холодопроизводительность | 7100 Вт                      |
| Объем холодильной камеры | от 142 до 245 м <sup>3</sup> |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Хладагент                            | R404     |
| Напряжение                           | 380 В    |
| Потребляемая мощность                | 6.23 кВт |
| Ширина внешнего блока                | 1810 мм  |
| Глубина внешнего блока               | 448 мм   |
| Высота внешнего блока                | 910 мм   |
| Ширина внутреннего блока             | 1625 мм  |
| Глубина внутреннего блока            | 610 мм   |
| Высота внутреннего блока             | 508 мм   |
| Вес общий (без упаковки)             | 210 кг   |
| Вес общий (с упаковкой)              | 295 кг   |
| Вес внешнего блока (без упаковки)    | 165 кг   |
| Вес внешнего блока (с упаковкой)     | 200 кг   |
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 45 кг    |
| Вес внутреннего блока (с упаковкой)  | 90 кг    |
| Страна производства                  | Россия   |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.