

Коммерческое предложение от 25.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Navien SmartTok - 35K

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-navien-smarttok-35k>



Описание

возможность выбора режима отопления по температуре подаваемого или обратного теплоносителя; система погодозависимой автоматики с датчиком наружной температуры позволяет автоматически регулировать температуру в помещении исходя из состояния окружающей среды, создавая идеально комфортные условия;

теплообменник, специально приспособленный к российским условиям эксплуатации, характеризуется меньшим засорением и солеотложением;

бесперебойная работа котла при скачках напряжения $\pm 30\%$ в электрической сети 220 В благодаря адаптированному чипу SMPS;

функция предотвращения замерзания котла — при падении температуры в помещении автоматически запускается циркуляционный насос и горелка;

режим «Зима/Лето» позволяет котлу функционировать комбинированно — зимой работает отопление и горячее водоснабжение, а летом — только ГВС.

Котлы новой серии Navien SMART-TOK позволяют осуществлять дистанционное управление системой отопления. Также можно задать ряд голосовых инструкций, с помощью которых можно легко управлять работой котла. На котлах SMART-TOK возможна установка таймера, благодаря

которому можно запрограммировать желаемое время отопления.

Мощность новых котлов SMART-TOK составит от 13 до 35 кВт.

Таким образом, новые котлы Navien SMART-TOK производства южнокорейского отопительного гиганта KD Navien обладают множеством «умных» SMART-функций, позволяющих персонализировать настройки котла и подобрать оптимальные режимы работы систем отопления и горячего водоснабжения. Данная технология не имеет аналогов на российском рынке отопительного оборудования и призвана занять лидирующее место в своём сегменте, полностью оправдав инвестиции компании KD Navien в разработку нового инновационного продукта.

Характеристики

Вес, кг	30
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
КПД %	90.5
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	3.14
Расход природного газа куб. м/час	4.12
Номинальное давление природного газа, мбар	10
Температура теплоносителя, °C	40 —
Температура в контуре ГВС, °C	30 —
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	8
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм

Патрубок подключения контура ГВС	1
Патрубок подключения контура отопления	3
Патрубок подключения газа	3
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.