

## Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система General Climate GC-DN48HWN2/GU-U48H2

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/\\_general\\_climate\\_gc\\_dn48hwn2\\_gu\\_u48h2](https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/_general_climate_gc_dn48hwn2_gu_u48h2)



### Характеристики

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Площадь помещения                  | 145 кв. м.           |
| Режим работы                       | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб               | 43                   |
| Инвертор                           | Нет                  |
| Тип внутреннего блока              | Канальный            |
| Страна производителя               | Великобритания       |
| Страна сборки                      | Китай                |
| Цвет                               | серебристый          |
| Мощность охлаждения                | 14.1 кВт             |
| Мощность обогрева                  | 15.3 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.8 кВт              |
| Потребляемая мощность (обогрев)    | 5.7 кВт              |
| Максимальная длина трассы          | 50 м                 |
| Гарантийный срок                   | 3 года               |

|                                                        |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Модель кондиционера                                    | General Climate GC-DN_HWN2 |
| Wi-fi управление                                       | Нет                        |
| Пульт дистанционного управления                        | Нет                        |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 50                         |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50               |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 48                   |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 24                   |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                       |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 19.05                      |
| Перепад высот                                          | 30 м                       |
| Хладагент                                              | R 410A                     |
| Внешнее статическое давление, Па                       | 100                        |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 3010                       |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 87.4 × 120 × 30 см         |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 35 × 90 × 117 см           |
| Вес (внешний блок)                                     | 98.6 кг                    |
| Вес (внутренний блок)                                  | 46 кг                      |
| Вес                                                    | 144.6 кг                   |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.