

## **Коммерческое предложение от 30.06.2025**

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Ecoclima ECLCA/I-TC36/4R1/ECL/I-TC36/4R1**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/\\_ecoclima\\_eclca\\_i\\_tc36\\_4r1\\_ecl\\_i\\_tc36\\_4r1](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_ecoclima_eclca_i_tc36_4r1_ecl_i_tc36_4r1)



### **Описание**

Сплит-система кассетного типа ECOCLIMA серии Profi Line inverter оборудована современной системой энергопотребления, благодаря использованию систем автоматики и программному обеспечению. Модель встраивается в подвесной потолок, чаще всего в центральной части помещения. Экономит полезное пространство. Обладает высоким КПД в условиях низких температур за счет установки более мощного «теплового насоса».

### **Особенности и преимущества Ecoclima ECLCA/I-TC36/4R1/ECL/I-TC36/4R1:**

- Низкий уровень шума
- Встроенный дренажный насос, высота подъема до 1200мм
- Воздушный фильтр с удобным доступом к его обслуживанию
- Компактный корпус
- Система самодиагностики
- Авторестарт
- Пульт дистанционного управления.

### **Характеристики**

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Страна бренда                              | Германия             |
| Страна сборки                              | Китай                |
| Цвет                                       | белый                |
| Электропитание                             | 220-240/1/50         |
| Гарантийный срок                           | 3 года               |
| Вес                                        | 70 кг                |
| Площадь помещения                          | 100 кв. м.           |
| Инверторное управление                     | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                       | 42                   |
| Мощность охлаждения                        | 10.55 кВт            |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU          | 36 (до 100-110 м.кв) |
| Режим работы                               | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение)         | 3.5 кВт              |
| Расход воздуха, м³/час                     | 1600                 |
| Wi-fi управление                           | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления            | Да                   |
| Тип внутреннего блока                      | Кассетный            |
| Хладагент                                  | R 410A               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)      | 84 × 84 × 24.5 см    |
| Вес (внутренний блок)                      | 24 кг                |
| Потребляемая мощность (обогрев)            | 3.6 кВт              |
| Мощность обогрева                          | 11.55 кВт            |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C   | -5 — 48              |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм              | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм             | 15.88                |
| Максимальная длина трассы                  | 30 м                 |
| Перепад высот                              | 15 м                 |
| Габаритный размер (внешнего блока)         | 37.8 × 91 × 80.5 см  |
| Вес (внешний блок)                         | 47 кг                |
| Уровень шума (внешний блок), Дб            | 56                   |
| Коэффициент эффективности COP              | 3.21                 |
| Коэффициент эффективности EER              | 3.01                 |
| Завод                                      | TCL                  |
| Марка компрессора                          | Sanyo                |

Бренд

Ecoclima

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.